



ponto card

TECNOLOGIA EM CONTROLE
DE PONTO E ACESSO



CATRACA REVOLUTION FACIAL

Catraca com design elegante que oferece segurança e estilo, com a praticidade do reconhecimento facial

A tecnologia de reconhecimento facial traz comodidade e segurança para o controle de acesso do seu estabelecimento

Pictogramas laterais sinalizam o sentido de passagem e ajudam a organizar o fluxo de pessoas.



Segurança

Seu patrimônio, clientes e colaboradores seguros, com o acesso restrito a pessoas autorizadas.



Design

Linhas modernas e acabamento da tampa em aço inox combinam com ambientes de alto padrão.



Comodidade

Registro detalhado de todos os acessos de seus colaboradores, visitantes e clientes.



Além do reconhecimento facial, a catraca também permite a identificação por cartão, teclado e QR Code.

Especificações

Leitores disponíveis

- Leitor facial
- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz
- Leitor de QR Code e de códigos de barras tradicionais, como os padrões 2 de 5 intercalado e 3 de 9

Características do leitor facial

- Capacidade para até 5 mil faces. Opcional até 20 mil faces
- Detecta o rosto vivo, evitando reconhecimento a partir de fotos ou vídeos
- Velocidade de reconhecimento de aproximadamente 0,2 segundos
- Iluminação automática para uso em ambientes de baixa luminosidade
- Detecta rosto com máscara de proteção
- Cadastro de até 10 administradores para acesso às configurações do leitor
- Suporte do leitor com ângulo ajustável
- Cabo de rede específico para o leitor facial, para permitir a manutenção de faces
- Disponível software de gerenciamento de faces e SDK de comunicação com o leitor
- Importação e exportação de cadastros por pendrive

Recursos

- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Função de contador de giros para visualização no display
- Permite sinalização de seleção para revista
- Display Big Number com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
- Pictogramas laterais para indicação de sentido de fluxo
- Web server integrado para configuração
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps
- Disponível software de configuração e SDK de comunicação com a catraca

Construção

- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- Tampa em plástico injetado de alta resistência com painel em aço inox escovado AISI 304
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido AISI 304, com durabilidade maior do que 3.000.000 de giros
- Opcionais:
 - Mecanismo antipânico com braço articulado
 - Leitor com capacidade para 20 mil faces

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 20,7W
- Dimensões sem os braços: Largura: 255 mm; Altura: 1280 mm; Profundidade: 375 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1280 mm; Profundidade: 795 mm
- Peso: 31 Kg

Revendedor Autorizado:



ponto card
TECNOLOGIA EM CONTROLE
DE PONTO E ACESSO



(85) 3022.2700

(85) 3226.2933

comercial@pontocardce.com.br
www.pontocardce.com.br