



ponto card

TECNOLOGIA EM CONTROLE
DE PONTO E ACESSO



CATRACA BOX

A catraca Box possui um design diferenciado e sua estética é valorizada pelo acabamento em aço inox escovado.

Segurança, robustez e sofisticação.

Em caso de emergências, o braço articulado é um acessório importante para garantir segurança na saída dos usuários, especialmente indicado para shows, feiras, estádios e eventos em geral.

A urna coletora de cartões de visitantes evita que o usuário esqueça de devolver o crachá na saída.



Segurança

Seu patrimônio, clientes e colaboradores seguros, com o acesso restrito às pessoas autorizadas.



Robustez

Ideal para ambientes onde a segurança deve ser ressaltada.



Comodidade

Registro detalhado de todos os acessos de seus colaboradores, visitantes e clientes.



A Catraca Box é o modelo ideal para o controle de acesso em eventos, podendo ser fornecida com uma base que facilita sua instalação e remoção.

Especificações

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
- Leitor de código de barras padrão 2 de 5 intercalado, de 4 a 16 dígitos
- Leitor de código de barras padrão 3 de 9, de 4 a 10 dígitos
- Leitor de código de barras padrão QR Code
- Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico

- LFD
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
 - Armazenamento de até 10.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LC
 - Armazenamento de até 3.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LM
 - Leitor Sagem
 - Armazenamento de até 10.000 usuários*
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
 - *Conforme o modelo de módulo escolhido

Recursos

- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Função de contador de giros para visualização no software Gerenciador de Inners
- Permite sinalização de seleção para revista
- Display Big Number com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
- Web server integrado para configuração
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção

- Tampa em aço inox escovado
- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido, com durabilidade maior que 3.000.000 de giros
- Opcionais:
 - Pedestal em aço inox
 - Sistema de braço articulado
 - Sistema de coleta de cartões de visitante

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 17W
- Dimensões sem os braços: Largura: 1040 mm; Altura: 970 mm; Profundidade: 280 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 1040 mm; Altura: 970 mm; Profundidade: 690 mm
- Peso: 47 Kg

Revendedor Autorizado:



ponto card
TECNOLOGIA EM CONTROLE
DE PONTO E ACESSO

  **(85) 3022.2700**
(85) 3226.2933

comercial@pontocardce.com.br
www.pontocardce.com.br